

Navždy krásne a funkčné

■ Tipy na údržbu
plastových okien



 **KBE**
OKENNÉ SYSTÉMY



■ DOKONALOSŤ UKRYTÁ POD FÓLIOU

Fólia slúži k ochrane proti poškodeniu vo výrobe a pri montáži. Pokiaľ manipulácia s oknami pri ich doprave a zabudovaní prebieha so všetkou opatnosťou, sú pripravené slúžiť vám k úplnej spokojnosti dlhé desaťročia. Stačí len dodržať niekoľko nasledujúcich zásad.

■ POZOR NA MECHANICKE POŠKODENIE

Pokiaľ sa rozhodnete napríklad posilniť bezpečnosť svojho objektu montážou prvkov elektronického alebo mechanického zabezpečenia na okná (otrasové senzory, magnetické kontakty, mreže, zámky, ...), nechajte vykonať tieto práce odborníkom. Je to v záujme zachovania bezchybnej funkčnosti a dodržania prípadných záručných podmienok. Laické porušenie integrity rámu alebo dokonca vnútorných konštrukčných prvkov by mohlo mať celkom opačný dôsledok, než očakávate.

■ TESNOSŤ ZVYŠUJE ÚSPORY, ALE POZOR NA VLHKOSŤ

Veľkou prednosťou plastových okien je dokonalá tesnosť špár, ktorá je zaručená tvarovou stálosťou našich profilov. Tým zamedzíme nežiadúcemu prievanu a úniku drahé tepelnej energie. Má to však aj svoje úskalía, na ktoré musíme pamätať. S teplom totižto zadržujeme v miestnostiach aj vzdušnú vlhkosť, ktorá je vytváraná bežným užívaním – varením, umývaním, ale aj obyčajným dýchaním. Pokiaľ sa dostatočne a správne nevetrá, koncentrovaná vzdušná vlhkosť kondenzuje a môže spôsobiť výskyt plesní alebo vlhkých škvr. Preto je veľmi dôležité prispôbiť plastovým oknám svoje vetracie návyky.

■ ZMEŇTE SPÔSOB VETRANIA

Vetrajte intenzívne, najlepšie prievanom, a to po dobu 10 – 15 minút. V závislosti od spôsobu využívania priestorov by ste mali vetrať 2x – 5x za deň. Vykurovacie telesa počas vetrania vypnite (odstavte).

■ ČISTITE, ALE OPATRNĚ

K bežnému čisteniu hladkých, nepórovitých plôch okien vám postačí čistá voda alebo neagresívny čistiaci prostriedok bez abrazív, mydlová voda príp. technický benzín. S touto údržbou zostanú vaše okná dlho ako nové. V prípade, že dôjde k neobvykle silnému špecifickému znečisteniu, postup radšej konzultujte so svojim dodávateľom, aby nedošlo k ťažko napravitelným estetickým alebo funkčným škodám.

■ ZÁVESY ZDOBIA INTERIÉR, ALE ...

Vnútorné okenné závesy určite vyberáte tak, aby esteticky ladili s tvarom i materiálovým prevedením okien. Mali by ste však pamätať taktiež na energetické zásady. Dbajte, aby bola zachovaná cirkulácia vzduchu od vykurovacieho telesa, ktoré je najčastejšie umiestnené priamo pod oknom. V praxi to znamená, že záclony a závesy by mali siahať iba do úrovne parapetu. Medzi oknom a závesom odporúčame zachovať vzdialenosť cca 30 cm.

■ PRAVIDELNÉ MAZANIE PROSPIEVA

Dlhú životnosť a bezporuchovú funkčnosť vašich okien zaistíte jednoduchými servisnými úkonmi. V záujme ľahkého ovládania by mali byť pohyblivé diely kovania približne raz za rok premazané olejom alebo vazelinou podľa odporúčania výrobcu kovania. Tým bude taktiež zaistená ochrana proti ich opotrebeniu. Blížšie informácie si vyžiadať u svojho dodávateľa okien.

■ GREENLINE – DŮKAZ EKOLOGICKEJ OHĽADUPLNOSTI

Nezabúdajte, že okrem farby a tvaru majú plastové okná ešte jeden dôležitý parameter – ekologickú ohľaduplnosť. Preto sú plastové profily KBE vyrábané výhradne bezolovnatou technológiou s pomocou stabilizátorov GreenLine.

